MTS KEHRMASCHINEN
together for a cleaner tomorrow

	Typ 2001	Typ 2002	Typ 2003	Typ 2007	Typ 2008	Typ 1606	Typ 1804	Typ 2306 Agrar	Typ 1505	Typ 2020
Standard-arbeitsbreite* (m)	2	2,3	2	2	2	1,6	1,8	2,3	1,5	2
Gewicht (kg)	400	630	230	450	550	280	320	400	400	550
Schmutz-behälter (l)	450	850	nicht vorhan-den	400	400	220	250	315	210	450
Entleerung	hydr.	hydr.	nicht vorhan-den	hydr.	hydr.	Seilzug	Seilzug	Seilzug	Seilzug	Seilzug
Maschine	selbst-aufn.	selbst-aufn.	freikeh-rend	kombi	kombi	selbst-aufn.	selbst-aufn.	kombi	selbst-aufn.	selbst-aufn.
Antrieb	vollhyd.	vollhyd.	vollhyd.	vollhyd.	vollhyd.	vollhyd.	vollhyd.	vollhyd.	eigen	eigen
Hydraulik-anschluss	nötig	nötig	nötig	nötig	nötig	nötig	nötig	nötig	nicht nötig	nötig
Hydraulik-Schnell-verschluss	ja (ST3)	ja (ST3)	ja (ST3)	ja (ST3)	ja (ST3)	ja (ST3)	ja (ST3)	ja (ST3)	–	–
Betriebs-druck min/ max (bar)	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	–	–
Ölbedarf min/ max (l/min)	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	13/120	–	–
Schwerlast-räder	250/50	doppelt 250/50	250/50	250/50	doppelt 250/50	–	–	–	250/50	250/50
Schwerlast-Lenkrollen	–	–	–	–	–	200/50	200/50	200/50	–	–
Antriebs-räder	–	–	–	–	–	–	–	–	2x 400x100	1x 400x100
Vollkapselung	ja	ja	–	ja	ja	–	ja	–	ja	ja
Pendelnde Kehrwal-zen-Aufhän-gung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Kehrwalzen-besatz (%)	50/50 Stahl/ Poly	50/50 Stahl/ Poly	50/50 Stahl/ Poly	50/50 Stahl/ Poly	50/50 Stahl/ Poly	100 Poly	100 Poly	100 Poly	100 Poly	50/50 Stahl/ Poly
Kehrwalzen-durchmesser (mm)	600	600	600	600	600	500	500	500	400	500
Maße Gabel-tasche (mm)	150x65	150x65	135x65	135x65	135x65	135x65	135x65	–	135x65	150x65
Niveau-Aus-gleich	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja