



## TYP 2002

### Die Großkehrmaschine

Bei der Großkehrmaschine handelt es sich um eine Anbaukehrmaschine, welche speziell für das Kehren und Reinigen von großflächigen Verschmutzungen konzipiert wurde. Das Besondere der Maschine ist, dass sie nicht nur besonders groß, sondern auch sehr robust ist. Deshalb wird die Großkehrmaschine insbesondere für große Hinterhöfe und Betriebsgelände sowie für schwere Verunreinigungen verwendet.

### EIGENSCHAFTEN

- ✓ vollhydraulischer Antrieb
- ✓ Kehrmaschine mit Auffangbehälter
- ✓ hydraulische Entleerung
- ✓ schneller Anbau mittels Gabelaufnahme
- ✓ Hydraulikschnellverschlüsse ST3
- ✓ wartungsfrei
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ pendelnde Kehrwalzenaufhängung und Niveausausgleich
- ✓ Vollkapselung (staubarm)
- ✓ 4x Doppelrad

### BESONDERHEITEN

- ✓ besonders stabil
- ✓ ideal für verschiedenste Abfallarten, große Flächen sowie grobe Verschmutzungen
- ✓ umfangreicher Auffangbehälter
- ✓ Doppel-Schwerlasträder für höchste Beanspruchung
- ✓ sehr gut geeignet für Stahlwerke, Recyclinghöfe und Entsorgungswerke
- ✓ insbesondere für große Hinterhöfe und Betriebsgelände sowie für schwere Verunreinigungen

### TRÄGERFAHRZEUGE

für die Großkehrmaschine



Gabelstapler



Radlader



Kompaktlader



Traktor

Weitere Trägerfahrzeuge auf Anfrage.

## TECHNISCHE DATEN

	Typ 1202	Typ 1502	Typ 1802	Typ 2002	Typ 2302	Typ 2502	Typ 2802	Typ 3002
Arbeitsbreite* (m) Standard: 2,3m	1,2	1,5	1,8	2,0	<b>2,3</b>	2,5	2,8	3,0
Gewicht (kg)	329	411	493	548	<b>630</b>	685	767	822
Schmutzbehälter (l)	443	554	665	739	<b>850</b>	924	1035	1109
Antrieb	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.	<b>vollhydr.</b>	vollhydr.	vollhydr.	vollhydr.
Betriebsdruck min/max (bar)	120/240	120/240	120/240	120/240	<b>120/240</b>	120/240	120/240	120/240
Ölbedarf min/max (l/min)	13/120	13/120	13/120	13/120	<b>13/120</b>	13/120	13/120	13/120
Kehrwalzenbesatz (%)	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	<b>50/50 Stahl/Poly</b>	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly	50/50 Stahl/Poly
Kehrwalzendurch- messer (mm)	600	600	600	600	<b>600</b>	600	600	600
Maße Gabeltasche (mm)	150x65	150x65	150x65	150x65	<b>150x65</b>	150x65	150x65	150x65

\*Weitere Arbeitsbreiten zwischen 1,0 und 3,0m auf Anfrage.  
(Angaben, Maße und technische Daten ohne Gewähr. Änderungen sind vorbehalten.)

## KEHRMASCHINE IM DETAIL und passende Sonderausstattung



Bsp. Sonderausstattung:  
Seitenbesen



Bsp. Sonderausstattung:  
Frontladeraufnahme Euronorm  
Wassersprüh



Bsp. Sonderausstattung:  
Verstärkte Ausführung inkl.  
Rammschutz  
extra großen Rädern  
Seitenbesen  
Dieselaggregat  
Wassersprüh

## KONTAKT

**MTS** KEHRMASCHINEN  
together for a cleaner tomorrow

**MTS-Kehrmaschinen**  
Inhaber: Bernhard Roth

Adolf-Koch-Straße 8h  
D - 69483 Wald-Michelbach

+49 (0) 6207 / 82847

+49 (0) 6207 / 82914

info@mts-kehrmaschinen.de

www.mts-kehrmaschinen.de