



TYP 2003

Die Kehrmachine für den Außenbereich

Die Kehrmachine für den Außenbereich ist äußerst effizient, wenn es darum geht, groben Schmutz, Schnee oder großvolumige Abfälle wie Laub zu entfernen. Mit ihrer robusten Bürste und durch die mögliche Schwenkung, wird eine besonders leichte und schnelle Reinigung ermöglicht. Damit ist sie prädestiniert für stark verschmutzte Außenbereiche sowie für unterschiedliche Witterungsverhältnisse.

EIGENSCHAFTEN

- ✓ vollhydraulischer Antrieb
- ✓ Kehrmachine ohne Auffangbehälter
- ✓ stufenlos manuell bis 20 Grad schwenkbar
- ✓ schneller Anbau mittels Gabelaufnahme
- ✓ Hydraulikschnellverschlüsse ST3
- ✓ wartungsfrei
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ pendelnde Kehrwalzenaufhängung und Niveausgleich
- ✓ 2x Schwerlastachse

BESONDERHEITEN

- ✓ perfekt für grobe und großflächige Verschmutzungen
- ✓ insbesondere für Kommunen und Unternehmen mit großen Betriebsgeländen
- ✓ Maschine ist schwenkbar
- ✓ Anschluss an kleine Trägerfahrzeuge (leichtes Gewicht)
- ✓ ideal für den Außenbereich
- ✓ für die Beseitigung von Schnee und Laub
- ✓ kehrt rasch den Schmutz zur Seite

TRÄGERFAHRZEUGE

für die Außenbereich-Kehrmachine



Gabelstapler



Radlader



Kompaktlader



Traktor

Weitere Trägerfahrzeuge auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

| | Typ 1203 | Typ 1503 | Typ 1803 | Typ 2003 | Typ 2303 | Typ 2503 | Typ 2803 | Typ 3003 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Arbeitsbreite* (m) Standard: 2,0m | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 |
| Gewicht (kg) | 138 | 173 | 207 | 230 | 265 | 298 | 332 | 355 |
| Schmutzbehälter (l) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antrieb | vollhydr. |
| Betriebsdruck min/max (bar) | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 | 120/240 |
| Ölbedarf min/max (l/min) | 13/120 | 13/120 | 13/120 | 13/120 | 13/120 | 13/120 | 13/120 | 13/120 |
| Kehrwalzenbesatz (%) | 50/50 Stahl/Poly |
| Kehrwalzendurch- messer (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maße Gabeltasche (mm) | 135x65 |

*Weitere Arbeitsbreiten zwischen 1,0 und 3,0m auf Anfrage.
(Angaben, Maße und technische Daten ohne Gewähr. Änderungen sind vorbehalten.)

KEHRMASCHINE IM DETAIL und passende Sonderausstattung



Bsp. Sonderausstattung:
Wassersprüh 200l



Bsp. Sonderausstattung:
Sondergröße 2,5m
Wassersprüh



Bsp. Sonderausstattung:
Hebevorrichtung und Geräteplatte
für Unimog
Spritz Tuch
Warnfahne

KONTAKT

MTS KEHRMASCHINEN
together for a cleaner tomorrow

MTS-Kehrmaschinen
Inhaber: Bernhard Roth

Adolf-Koch-Straße 8h
D - 69483 Wald-Michelbach

+49 (0) 6207 / 82847

+49 (0) 6207 / 82914

info@mts-kehrmaschinen.de

www.mts-kehrmaschinen.de