

SONDERAUSSTATTUNG

■ Seitenbesen

Besendurchmesser 650 mm, separat einschaltbar, hydraulischer Antrieb, stufenlos einstellbarer Bodendruck

■ Wassersprühvorrichtung

12 V Elektropumpe, Sprühleiste, feinstäubenden Sprühdüsen, 100 l Wassertank

24 V Elektropumpe, Sprühleiste, feinstäubenden Sprühdüsen, 100 l Wassertank

Wassertropfvorrichtung (ohne Elektropumpe und Sprühdüsen)

200 l Wassertank

Batterie 12 V/44 Ah (für Wasserpumpe)

Ladegerät für Batterie

■ Hydraulikaggregat als Eigenantrieb der Kehrwalze

Benzinmotor Briggs + Stratton (Leistung 9 HP),

inkl. E-Starter, Öltank und Schallschutzhaube

Dieselmotor Hatz 1B30 (Leistung 5,5 KW) für Arbeitsbreite bis 2,0 m,

inkl. E-Starter, Öltank und Schallschutzhaube

Dieselmotor Hatz 1B40 (Leistung 7,6 KW) für Arbeitsbreite ab 2,0 m,

inkl. E-Starter, Öltank und Schallschutzhaube

Bedienung über Funk

Elektroschaltventil für Hydraulikaggregat mit hydraulischer Entleerung

■ Anbau

Schnellwechsellplatte für kleine Radlader

Schnellwechsellplatte für Radlader ab 8 t

Größere Gabelaufnahme

Kompaktladeraufnahme

Frontladeraufnahme

Frontdreieckaufnahme für Kleintraktoren

Front-/Heckdreipunktaufnahme für Traktor

Anbauplatte für Multicar, Kramer Tremo

■ **Kehrwalzenbesatz**

Kehrwalze 50 % Polypropylen und 50 % Stahlwellendraht

Kehrwalze und Seitenbesen 50 % Polypropylen und 50 % Stahlwellendraht

Seitenbesen 100 % Stahl

Seitenbesen 100 % Stahl mit 5 Seilbüschel

■ **Räder**

Doppelrad 2x 250/50

Breiteres Rad 250/80

Zweiter Radträger inkl. Schwerlastrad 250/50

■ **Sonstige Ausstattung**

Hydraulische Entleerung

Hydraulische Schrägstellung für Typ 2003/2007/2008

Ölmengenteiler

Vollkapselung

Schmutzkratzleiste

Sonderlackierung (Standardfarbe RAL 1021 - Rapsgelb)

Begrenzungsleuchten 12/24 Volt

Warnfahnen

Warnfahnenhalter

KONTAKT

MTS-Kehrmaschinen

Inhaber: Bernhard Roth

Adolf-Koch-Straße 8h

D - 69483 Wald-Michelbach

+49 (0) 6207 / 82847

+49 (0) 6207 / 82914

info@mts-kehrmaschinen.de

www.mts-kehrmaschinen.de